

## Allgemeines

- Einzelseiten
- 3mm Beschnittzugabe + Schnittmarken
- wichtige Elemente mind. 3mm von der Formatkante entfernt platzieren
- Schmuck- bzw. Sonderfarben (HKS, PANTONE, Metallicfarben) als Alphakanäle anlegen
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren oder einbetten
- Farbraum: immer CMYK oder / mit Sonderfarben definiert
- Farbprofil: ISOcoated 300
- Gesamtfarbauftrag: maximal 300%
- PDF-Dateien: PDF/X-4, PDF/X-3, PDF/X-1a, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
- Bildauflösung für Halbtonbilder 300 dpi, für Bitmap-Bilder 1200 dpi
- Bildformate bitte als TIFF, EPS oder JPEG

### **ACHTUNG**

RGB-Daten werden in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen!

Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergabe nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Sie haben keine druckfertige Datei aber schon eine Idee im Kopf? Sie kennen sich mit Grafikprogrammen nicht aus?

Schreiben Sie uns eine Email und schildern Sie uns Ihre Idee, Ihr gewünschtes Druckmaterial, Druckgröße und Verwendungszweck.

Sie erhalten von uns danach ein Preisangebot.

## Beispiel Beschnittzugabe/Anschnitt

